

 **mirage**®

CERTIFICADOS CON LA MAXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



TURBO
FLUX
SERIES

**CALENTADORES
INSTANTATNEOS DE AGUA**



Alta Seguridad

Protección contra sobre calentamiento anti fuga de gas, alta presión de agua, control de emisiones entre otros.



Sistema de extracción

Cuenta con sistema MVV, motor de velocidad variable, permite la extracción de gases según sea la demanda.



Alta eficiencia térmica

Su diseño integra los mejores materiales para asegurar la mayor transferencia térmica al paso del agua.



Máximo ahorro

No requiere piloto, enciende en forma automática, calienta el agua ahorrando hasta 80% en consumo de gas.



Multiconfort

Permite disfrutar de un baño placentero a varios usuarios al mismo tiempo.



Control inteligente

Tecnología autoajutable, mantiene temperatura constante bajo cualquier circunstancia.



ESPECIFICACIONES

MARCA	
MODELO	MBF16AF
TIPO	Autoregulable
DESCARGA DE GASES	Por extractor (blower)
MATERIAL DE CUBIERTA	Aluminio rígido
VOLTAJE DE OPERACIÓN	115 V~ / 1 Fase / 60 Hz
TIPO DE GAS	Gas L. P.
TIPO DE ENCENDIDO	Automatico
MECANISMO DE ENCENDIDO	Sensor de flujo tipo Magnético
TIPO DE CONTROL	3 Botones de ajuste (up, down, On/off)
VISUALIZACIÓN	Pantalla LCD display
CAPACIDAD NOMINAL	16 l / min
CARGA TÉRMICA NOMINAL	32 kW
CAPACIDAD BAJO PRUEBA*	12,3 l / min
CARGA TÉRMICA DE PRUEBA*	21,5 kW
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA	>25°C
PRESIÓN MÍNIMA DE ENCENDIDO	368 g / cm ² o 5.3 PSI
EFICIENCIA TÉRMICA	90%
PRESIÓN DE GAS	2,74 kPa
DIÁMETRO DE CHIMENEA	60 mm
DIÁMETRO DE CONEXIONES	Gas 3/4", Entrada / Salida de Agua 1/2"
DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	580 x 376 x 152 mm
CON EMPAQUE	710 x 550 x 215 mm
TUBO DE DESCARGA DE GASES	600 x 197 x 68 mm
PESO (KG)	12.8



TECNOLOGÍA FGV FLUJO DE GAS VARIABLE

Ajusta la potencia del quemador en forma automática, manteniendo el confort y temperatura constante.

AHORRO ABSOLUTO

www.mirage.mx